

Buco noppenfolie 3mm

Noppenfolie met opgelast wapeningsnet, met een totale dikte van 3mm, voor het ontkoppelen en onmiddellijk opnieuw bepleisteren van vochtige en zoutbelaste binnenmuren na injectie tegen opstijgend vocht of als drainagemembraan in kelders.

technische fiche v23-01

Productnaam	Buco noppenfolie 3mm
Beschrijving	Kunststof membraan met noppen en een opgelast alkalibestendig wapeningsnet voor montage op wanden, plafonds en vloeren dmv Buco pluggen.
Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> ▶ afwerken van vochtige muren na behandeling tegen opstijgend vocht ▶ voorkomen van zoutuitbloeiing, schimmel, vochtig en afbladerend pleisterwerk ▶ als ontkoppelingsmembraan op verontreinigde muren met roet, roest, olie, bitumen en bouwschadelijke chemicaliën ▶ als pleisterdrager op zwakke ondergronden ▶ als afdichting in vochtige ruimtes onder vb wandtegels ▶ als drainagemembraan in kelders waarbij het grondwaterniveau onder de keldervloer blijft of in combinatie met een collector- en pomsysteem.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ snelle en eenvoudige toepassing, minimale voorbereiding nodig voor wand- en vloeroppervlakken. ▶ eenvoudig om ramen en deuren heen te vouwen. ▶ makkelijk op maat te snijden met een scherp mes of schaar ▶ kan onmiddellijk afgewerkt worden met pleister, gipskartonplaten, isolatieplaten,... ▶ duurzaam bestand tegen bouwschadelijke zouten, chemicaliën, bacteriën en schimmels ▶ aansluiting met bestaande muurafwerkingen, zoals pleister is mogelijk dankzij de geringe dikte van slechts 3mm. ▶ creëert een fysieke barrière tegen vocht en zouten in het metselwerk ▶ voorkomt zoutuitbloeiing, schimmelvorming en schade aan pleisterwerk ▶ laat zouten toe te kristalliseren achter de folie, zonder schade aan het oppervlak ▶ snel te installeren ▶ weerstaat aan lage en hoge temperaturen. ▶ creëert een droge, bewoonbare leefruimte in ruimtes die voorheen last hadden van vocht/ natte omstandigheden. ▶ waterdicht, zoutblokkerend, wortel- en verontreinigingsbestendig.
Systeemonderdelen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Buco Noppenfolie ▶ Buco Pluggen met dichtingsring ▶ Buco Tape
Vorbereiding ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De ondergrond moet zuiver, structureel gezond en draagkrachtig zijn. ▶ Maak de muur volledig vrij, zodat er geen hinderlijke elementen meer aanwezig zijn. ▶ Opstijgend vocht in onderliggende muren eerst behandelen met BucoDif Gel. ▶ Verwijder alle beschadigd en loszittend pleisterwerk tot minstens 30cm voorbij de aangetaste zone. Reinig de ondergrond goed zodat er geen pleisterresten of andere elementen meer achterblijven. ▶ Indien nodig de ondergrond eerst met BucoStar Algex of een schimmeldodend preparaat behandelen. ▶ Zorg voor een vlakke ondergrond. Indien de ondergrond zeer onregelmatig is, kan het aangewezen zijn om de muur vooraf uit te vlakken met een cementgebonden mortel
Algemene instructies	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bevestig de noppenfolie om de 20 tot 30cm met een Buco Plug met dichting. ▶ Boor hiervoor voor met een boor van 8mm diameter, met een minimum boordiepte van 7cm, centraal in de noppen. ▶ Bevestig de noppenfolie steeds zo strak mogelijk op de ondergrond ▶ Hamer de plug in het boorgat tot de dichtingsring samengedrukt wordt voor een optimale afdichting tussen de noppenfolie en de plug. ▶ Voorlopige bevestiging van de noppenfolie kan nodig zijn. ▶ Aansluitingen waar de platte zijde van de folie niet wordt gebruikt steeds minstens 4 rijen noppen overlappen (nop-in-nop) en de aansluiting steeds afdichten met Buco Tape. ▶ Voor horizontale aansluitingen de onderste baan steeds bovenop de bovenliggende baan plaatsen. ▶ Plaats Buco Tape overal waar de noppenfolie niet continu doorloopt: op alle aansluitingen, naden, hoeken, beschadigingen, inbouwdozen, leidingen en uitsparingen. ▶ De Buco Tape is voorzien van een hechtingsvlies voor een perfecte hechting van pleisters, mortels en lijm mortels.
Applicatie	<p>Na injectie tegen opstijgend vocht</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwijder beschadigd pleisterwerk tot minstens 30 cm voorbij de aangetaste zone. ▶ Indien het afgekapte pleisterwerk niet hoger dan 1 meter is, kan de 1 meter brede noppenfolie in horizontale banen gemonteerd worden. ▶ Behandel de muren indien nodig met een schimmeldodend preparaat. ▶ Plaats de noppenfolie met de noppen tegen de muur en het pleistermembraan Begin steeds bovenaan de muur, in het midden en werk van daaruit naar de zijkanten toe zodat de noppenfolie mooi strak gemonteerd wordt.

Buco noppenfolie 3mm

technische fiche v23-01

Applicatie	<p>Kelderdrainage</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Buco noppenfolie wordt met de noppen tegen de muur bevestigd, met het wapeningsnet aan de zichtbare kant. De noppenfolie kan zowel in verticale als horizontale banen worden gemonteerd.▶ Voor overlapping de vlakke flens steeds bovenop het naastliggende membraan plaatsen. De naad afdichten met de Buco Tape. Voor nop-in-nop overlapping, steeds minimum 4 rijen noppen in elkaar plaatsen, en de aansluiting afdichten met Buco Tape voor noppenfolie.▶ Bij horizontale toepassing steeds het onderliggende membraan bovenop het hoger geplaatste membraan plaatsen▶ Wanneer de noppenfolie in hoeken of bij aansluitingen niet continu wordt geplaatst, de aansluiting steeds afdichten met Buco Tape
-------------------	--

Gereedschap	Breekmes of schaar Hamer Boormachine
--------------------	--

Technische eigenschappen	Materiaal: HDPE Gewicht 0.505 Kg/m ² Dikte folie 0.6 mm Noppenhoogte 3 mm Kleur: wit translucient Temperatuurbestendigheid: -50°C to +80°C Druksterkte 250 kN (EN ISO 25619-2) Brandgedrag Klasse E EN 13501-1
---------------------------------	--

Verbruik	pluggen: tussenafstand 20 tot 30cm (16 tot 25 pluggen per m ²)
-----------------	--

Verpakking	<p>Buco Noppenfolie:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ rollen 1m x 10m▶ rollen 2m x 20m <p>Buco Pluggen met dichtingsring</p> <ul style="list-style-type: none">▶ per 100 stuks <p>Buco Tape</p> <ul style="list-style-type: none">▶ rollen 75mm x 5m▶ rollen 75mm x 25m <p>Buco Noppenfolie KIT:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 1 rol Buco Noppenfolie 1m x 10m▶ 200 pluggen met dichtingsring▶ 1 rol Buco Tape 75mm x 5m▶ 1 SDS boor 8mm x 100mm
-------------------	--

Opslag	op een koele, droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht
---------------	---

Opmerkingen	Indien er aanwezigheid van zwam (vb huiszwam of kelderzwam) wordt vastgesteld, moet dit probleem eerst vakkundig en volledig worden opgelost alvorens Buco noppenfolie te plaatsen.
--------------------	---



PEC International nv
KMO Zone Heihoek
Anthonis de Jonghestraat 6 A
B-9100 Nieuwkerken-Waas

De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten. Deze uitgave vervangt alle voorgaande.

EINDE DOCUMENT