



<b>Productnaam</b>	<b>BUCO DEFORMIX</b>
<b>Beschrijving</b>	<b>Heldere kleurloze ontkistingsolie op basis van plantenextracten voor gebruik in alle soorten bekisting (staal, glasvezel, kunststof, hout enz). Niet toxisch, niet schadelijk en is ongevaarlijk tijdens de verwerking.</b>
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Met verhoogd wetting-effect, voor een goede verdeling van het product.</li> <li>• Geschikt voor alle soorten bekisting met een optimale ontkisting en fair-faced resultaten.</li> <li>• Ook geschikt voor prefab elementen, zelfs bij gebruik van luchtdrogers of versnelde uithardingsmethoden (stoom, hetelucht, bekistingen met dielectrische olie,...)</li> <li>• Geen kleurvariatie in het beton</li> <li>• Hoog rendement</li> <li>• Geen vlekvorming</li> <li>• Vergemakkelijkt het vrijkomen van micro- en macro luchtbellen aan de kant van de bekisting</li> <li>• Superieure bescherming tegen roestvorming in metalen bekistingen.</li> <li>• Geen veiligheidsrisico tijdens applicatie.</li> </ul>
<b>Aanmaken product</b>	Gebruiksklaar, niet verdunnen
<b>Applicatie</b>	<p>Het product mag slechts gebruikt worden na verwijdering van alle resten van ontkistingsolie. Indien er geen lagedrukspuiten voorhanden zijn op de werf, kan het product ook verwerkt worden met een rol of borstel of mobiele lagedrukspuit.</p> <p>Een gepaste lagedrukspuit zorgt voor een hoger rendement en minder product</p> <p>Het product verdeelt zich gelijkmatig over zowel alle soorten bekistingen als op poreuze, absorberende oppervlakken en de dekking verhoogde indien meerdere lagen worden toegepast. Op nieuwe houten of metalen bekistingen ten minste 2 lagen aanbrengen en een derde laag aanbrengen voordat het product geabsorbeerd werd, alvorens het beton te storten.</p>
<b>Technische gegevens</b>	<p>Vloeibaar</p> <p>Transparant</p> <p>Densiteit 0,87 kg/dm<sup>3</sup></p> <p>Applicatietemperatuur: &gt; 0°C</p>
<b>Verbruik</b>	<p>Houten bekistingen: 20 - 60m<sup>2</sup> per liter</p> <p>Metalen bekistingen: 40 - 80m<sup>2</sup> per liter</p>
<b>Aanwijzingen</b>	
<b>Veiligheidsaanwijzingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Getest volgens de Europese Richtlijn 92/69 en gecertificeerd als niet toxisch en niet schadelijk bij accidenteel inslikken en niet-irriterend bij contact met de ogen of huid.</li> </ul>
<b>Verpakking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bus 5 liter</li> <li>• Bus 25 liter</li> <li>• Vat 200 liter</li> <li>• Container 1000 liter</li> </ul>
<b>Opslag</b>	12 maand
	<p>De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten.</p> <p>Deze uitgave vervangt alle voorgaande.</p>

**PEC** International nv  
 PEC International nv  
 KMO zone Heihoek  
 Anthonis de Jonghestraat 6 A  
 B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS



T: +32 3 780 61 50  
 info@pecinternational.com  
 www.pecinternational.com

EINDE DOCUMENT

