


Sterk alkalische gevelreiniger voor zuurgevoelige ondergronden.

technische fiche

<b>Productnaam</b>	BucoStar A20
<b>Beschrijving</b>	Sterk viskeuze, alkalische gevelreiniger, speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van zware atmosferische vervuiling op kalkhoudende steensoorten en natuursteen. Verwijdert tevens moeiteloos verf en graffiti in één behandeling. Wordt gebruikt in combinatie met een hogedrukreiniger.
<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ BucoStar A20 wordt gebruikt voor de reiniging van kalkhoudende steensoorten en natuursteen.</li> </ul>
<b>Voordelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eencomponentig</li> <li>▶ Makkelijk aan te brengen</li> <li>▶ Zeer efficiënt</li> <li>▶ Solventvrij</li> <li>▶ Geurloos</li> </ul>
<b>Gebruiksaanwijzingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij het werken met alkalische producten voor het reinigen van gevels bestaat de kans op witte uitbloeiingen na het uitdrogen van de gereinigde gevel.</li> <li>▶ Zeer secuur werken is een vereiste voor een goed resultaat.</li> <li>▶ BucoStar A20 tast verf of aluminium aan. Dek al de gevoelige en niet te behandelen delen zorgvuldig af met PE folie.</li> <li>▶ Vervolgens BucoStar A20 gelijkmatig aanbrengen met een borstel van onder naar boven.</li> <li>▶ BucoStar A20 gedurende 30 minuten tot max 36 uur laten inwerken.</li> </ul>
<b>Vorbereiding ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vooraf dient de gevel door afsproeien onder hoge druk verzadigd te worden met water.</li> </ul>
<b>Aanmaken product</b>	gebruiksklaar
<b>Applicatie</b>	borstel
<b>Nazorg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Na inwerking de gevel afsproeien onder een druk van minimaal 80 bar, watertemperatuur max 40°C, en steeds werkend van onder naar boven.</li> <li>▶ Grondig naspoelen tot er geen schuimvorming meer optreedt vermindert de kans op uitbloeiingen.</li> </ul>
<b>Reiniging gereedschap</b>	water
<b>Technische eigenschappen</b>	Minimale omgevingstemperatuur : 5°C Maximale relatieve vochtigheid : 100% Minimale ondergrond temperatuur : 5°C Maximale ondergrond temperatuur : 35°C Actieve stof: Natriumhydroxide Kleur: opaak Geur: typisch pH: 14
<b>Verbruik</b>	2 - 3 m <sup>2</sup> per kg
<b>Verpakking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ emmer 10 liter</li> </ul>
<b>Opslag</b>	BucoStar A20 bewaren op een koele en droge plaats. De bussen goed gesloten houden, de geopende verpakkingen luchtdicht sluiten en rechtop bewaren. Verwijderd houden van sterke zuren en oxidantia.
<b>Veiligheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veroorzaakt ernstige brandwonden.</li> <li>▶ Buiten bereik van kinderen bewaren.</li> <li>▶ Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoeien en deskundig medisch advies inwinnen.</li> <li>▶ Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.</li> <li>▶ In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en indien mogelijk het etiket tonen.</li> </ul>
<b>Opmerkingen</b>	 <p>is a registered brand of:            PEC International nv            KMO Zone Heihoek            Anthonis de Jonghestraat 6 A            B-9100 Nieuwkerken-Waas</p>

De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvaardigheden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten. Deze uitgave vervangt alle voorgaande.

EINDE DOCUMENT