



BucoStar Algex

technische fiche

Productnaam	BUCOSTAR ALGEX - TOELATINGSNUMMER 5815B
Beschrijving	Vloeibaar concentraat voor verwijdering en het voorkomen van groene aanslag op bouwmaterialen, voor gebruik als desinfectiemiddel en voor gebruik in koelwatersystemen. Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • met water te verdunnen concentraat • kostenefficiënt (Met 1 liter BucoStar Algex kan tot 200m² oppervlakte behandeld worden) • eenvoudige verwerking • snel resultaat • lange preventieve werking • naspoelen overbodig • zelfwerkend • neutraal, chloor- en zuurvrij • geschikt voor alle ondergronden: steen, beton, klinkers, natuursteen, hout, kunststof
Toepassingsgebied	Verwijderen en voorkomen van groene aanslag Desinfectiemiddel Koelwatersystemen
Gebruiksaanwijzingen	<p><u>BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG</u> <u>Voor verwijdering en voorkomen van groene aanslag op beton, metselwerk, pleisters, daken, terrassen, tegels, klinkers, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen enz.</u> Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (250 ml op 10 l. water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.</p> <p><u>Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.</u> Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (250 ml op 10 l. water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten of af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Daarom kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.</p> <p><u>Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.</u> Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (250 ml. op 10 l. water). BucoStar Algex heeft geen schadelijke nawerking en slecht een gering residu. Daarom hoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze toepassingswijze wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan. Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan een oplossing van 1,5% (15 ml. per 1 l. water) volstaan.</p> <p><u>DESINFECTIEMIDDEL</u> De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoeien met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist. Minimale inwerkingstijd 5 minuten. Voor gebruik op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruikconcentratie 4 ml. per liter water. Voor gebruik in het ziekenhuis wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor het behandelen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc- afdelingen en isoleerruimtes • Oppervlakken en apparatuur in keukens • Toiletten en overig sanitair • Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere analoge medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie. <p>Attentie: Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.</p> <p><u>KOELWATERSYSTEMEN</u> <u>Algemeen</u> Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling. <u>Aanvangsdosering</u> Voeg eenmaal per week 180 mL van dit middel toe per m³ systeemvolume; indien deze dosering geen bevredigend resultaat oplevert de dosering verhogen tot 360 mL van dit middel per m³ systeemvolume. <u>Onderhoudsdosering</u> Voeg een maal per week 45 mL van dit middel toe per m³ systeemvolume; neemt de slijmvorming weer toe dan de dosering verhogen.</p>
Aanmaken product	<p><u>ZIE GEBRUIKSAANWIJZING</u> <u>BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG</u> 1 deel BucoStar Algex op 40 delen water (0,25 liter op 10 liter water) <u>DESINFECTIEMIDDEL</u> 4 ml BucoStar Algex per liter water <u>KOELWATERSYSTEMEN</u> 45ml - 360ml BucoStar Algex per m³ systeemvolume (zie boven)</p>

BucoStar Algex (toelatingsnummer 5815B)

Technische gegevens	Fysische toestand : vloeibaar pH : 6,5 - 8 (10 g/l ; 20 °C) Vlampunt : < 60 °C Oplosbaarheid in water : oplosbaar
Verbruik	VERWIJDEREN EN VOORKOMEN VAN GROENE AANSLAG +/- 0,2 à 0,3 liter oplossing per vierkante meter. Afwijkingen zijn mogelijk in functie van de absorptie van de ondergrond.
Aanwijzingen	Niet op planten spuiten of gieten. Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen
Veiligheidsaanwijzingen	<ul style="list-style-type: none">• Pictogram : <div style="text-align: center;"></div> <ul style="list-style-type: none">• Gevaar• Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.• Zeer giftig voor in het water levende organismen• Voorkom lozing in het milieu.• Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.• BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.• Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (070-245.245) of een arts raadplegen.
Verpakking	<ul style="list-style-type: none">• 1 liter• 10 liter
Opslag	In goed gesloten verpakking bewaren. Om productkwaliteit te behouden niet blootstellen aan hitte of direct zonlicht. Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten. Deze uitgave vervangt alle voorgaande.

PEC International nv
PEC International nv
KMO zone Heihoek
Anthonis de Jonghestraat 6 A
B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS



T: +32 3 780 61 50
info@pecinternational.com
www.pecinternational.com

EINDE DOCUMENT