

GECONCENTREERD FIXEERMIDDEL OP WATERBASIS



KENMERKEN

BESCHRIJVING Geconcentreerde primer op waterbasis voor gevels

- EIGENSCHAPPEN**
- Uitstekende consolidering en gelijkmatige absorptie van de gevel
 - Voor binnen en buitenmuren, op basis van acrylcopolymeren in waterige emulsie
 - Kan ingekleurd worden met de PAS-COL kleurpasta's met een maximum van 8% in gewicht, voorafgaand aan het verdunnen, om de kleurtoon van de ondergrond gelijkmatiger te maken, en om de behandelde zones zichtbaar te maken

- TOEPASSING**
- Binnen- en buitenmuren.
 - Nieuwe homogene muren, homogeen, vlak afgewerkt, ook licht verpoederend.
 - Cement- en bastaardpleisters, reeds overschilderd of gedeeltelijk verweerd of verpoederend.
 - Oude verven of muurbekledingen.

- KLEUREN**
- IMPRIMEL AC is transparant.

- CLASSIFICATIE
UNI 8681**
- A0.C.0.A.2.FB
 - Primer voor eenvoudige impregnering van muuroppervlakken, waterige dispersie, ééncomponent, met fysieke droging, opaak, acrilstyreen.

- CLASSIFICATIE
VOC (Richtlijn
2004/42/CE)**
- Fixerende primer.
 - EU limietwaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/L (2010).
 - IMPRIMEL AC bevat max. 30 g/L di VOC

- VERPAKKING**
- IMPRIMEL AC is verkrijgbaar in 20, 5 en 1 L.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAPPEN	Bij 20°C en 60% R.V.	METHODE
Aspect	Transparante vloeistof	
Volumieke massa	1,00 ÷ 1,05 g/ml	UNI 8910
Viscositeit	4000 ÷ 8000 cps	
Theoretisch verbruik per laag m ² /L (verdund product)	12,5 ÷ 17,5	ISO 7254
Vlampunt	Niet ontvlambaar	UNI 8909
Shelf life (koele, beschermde opslag)	Min 24 maand	UNI 10154
Handdroog h	Max 0,5	
Volledige droging h	6-8	
Overschilderbaar h	6-8	

TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN

VERDUNNING Verdunning mogelijk tot max 1:5 (1 deel product : 5 delen water) in functie van de porositeit en absorptie van de ondergrond of indien de ondergrond licht verveerd is.

GEREEDSCHAP ▪ Borstel

ONDERGROND	Vorbereiding ondergrond	Applicatie
Binnenmuren op gipsbasis	Eventueel bijwerken met STUCCO PV voorafgaande aan de behandeling met IMPRIMEL AC. 24u wachten en bijschuren indien nodig.	Goed schudden en één laag IMPRIMEL AC aanbrengen. Indien ingekleurd met PAS-COL, zeer goed schudden vooraleer te verdunnen en tijdens de applicatie.
Nieuwe en structureel gezonde muren	Grondig reinigen, alle stof verwijderen. Controleer of de muur perfect droog is. Eventueel herstellen of plamuren met geschikte producten en laten uitharden.	
Oude verven en verpoederende ondergronden	Controleren of de hechting op de ondergrond goed is. Loszittende delen verwijderen, en stof of vuil wegnemen. Indien nodig bijwerken met geschikte materialen voorafgaand aan de behandeling van de ondergrond met IMPRIMEL AC en laten uitharden. Indien er schimmels aanwezig zijn de ondergrond behandelen met een schimmelwerend product. IMPRIMEL AC niet gebruiken op ondergronden waarop verfbijsers zijn toegepast.	

REINIGING GEREEDSCHAPPEN Met water, onmiddellijk na gebruik

- WAARSCHUWING**
- Niet toepassen op muren met een oppervlaktetemperatuur van +35°C of indien de oppervlakte- of omgevingstemperatuur onder de +5°C kan dalen binnen de 24u na applicatie)
 - de toevoeging van PAS-COL heeft enkel als doel om de behandelde zones zichtbaar te maken of om de kleur van de ondergrond lichtjes gelijkmatiger te maken

- VEILIGHEID EN GEZONDHEID**
- Raadpleeg de veiligheidsfiche
 - De veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker zijn vermeld in de veiligheidsfiche.
 - Lege verpakkingen verwerken volgens de lokaal vigerende wetgeving

LASTENBOEK

Fixeermiddel voor binnen- en buitenmuren IMPRIMEL AC Settef, op basis van acrylcopolymeren in waterige emulsie, toe te passen in één of twee lagen, infunctie van de absorptie, conditie en eigenschappen ivm homogeniteit, met een verbruik van +/- 0,07 l/m² per laag door absorptie in de ondergrond. Geschikt voor toepassing op cement-, bastsaard- en kalkpleisters of equivalent, binnengips, reeds geschilderde of gecoatete oppervlakken, eventueel behandeld met een algen- of schimmeldodend product.

WAARSCHUWINGEN. Alle hierin vermelde technische indicaties zijn het resultaat van onze beste ervaring, zijn indicatief en vormen geen garantie voor resultaten. De gegevens en methoden die op dit gegevensblad worden weergegeven, kunnen op elk moment worden gewijzigd op basis van wijzigingen in productietechnologieën. De toepassing van de producten vindt plaats buiten onze controlemogelijkheden en valt daarmee onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De technische dienst van de Cromology Italia-spa is beschikbaar voor gebruikers om aanvullende informatie te verstrekken aan de hier vermelde. DIT TECHNISCHE BLAD ANNULEERT EN VERVANGT ELKE VORIGE EDITIE.

SETTEF is een merk van:

Cromology Italia Spa

Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU) Italy

Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977

www.settef.it