

# ANCORALL PRIMER

# SETTEF

PRIMERS

Codice scheda SET463026T  
Revisione N.02 del 26.06.2018 – Pag. 1 di 3

## CONSOLIDEREND FIXEERMIDDEL VOOR AFWERKINGEN OP SILOXAANBASIS



### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

**BESCHRIJVING** ANCORALL PRIMER is eenhydrofoberend fixeermiddel op basis van acrylsiloxaanhars in waterige emulsie, bestand tegen alkalische ondergronden en atmosferische invloeden.

**EIGENSCHAPPEN**

- Omwille van zijn eigenschappen bij uitstek geschikt als fixeermiddel en als voorbehandeling voor alle ondergronden waarop producten van de Linea Silossanici als afwerking worden aangebracht.
- Dringt diep in de ondergrond door;
- Maakt de pleister waterafstotend;
- Verhoogt de hechting van de verf

**TOEPASSINGSGEBIED** ▪ Nieuwe en reeds geschilderde ondergronden

**KLASSIFICATIE UNI 8681** ▪ AO.A.O.A.2.FC  
Verven voor eenvoudige impregnering van de ondergrond, in oplossing, eencomponentig, met fysische droging, opaak, acrylsiloxaan.

**KLASSIFICATIE COV (Richtlijn 2004/42/CE)**

- Fixerende primer.
- Limietwaarden VOC voor Ancorall Primer (cat. A/h): 30 g/L (2010). Ancorall Primer bevat maximum 30 g/L di VOC.

**VERPAKKING** ▪ ANCORALL PRIMER is beschikbaar in busen van 5 en 20 L

### TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAP	DATA bij 20°C en 60% U.R.	METHODE
Volumieke massa g/ml	0,950 ÷ 1,050	UNI 8910
Viscositeit Brookfield Cps	200 ÷ 300	UNI 2196
Theoretisch verbruik m <sup>2</sup> /L(verdund product)	10 ÷ 15	ISO 7254
Vlampunt	Niet ontvlambaar	UNI 8909
Shelf Life (droge beschermd opslagplaats)	Minstens 24 maand	UNI 10154
Waterdampdoorlaatbaarheids weerstand	$\mu = 30$	DIN 52615
Capillaire waterabsorptie	W: 0,08 Kg/h $\frac{1}{2}$ m <sup>2</sup>	DIN 52615

# ANCORALL PRIMER

# SETTEF

Codice scheda SET463026T  
Revisione N.02 del 26.06.2018 – Pag. 2 di 3

## PRIMERS

Handdroog h	1
Volledig droog h	5 ÷ 6
Overschilderbaarheid h	24
Kleur	Kleurloos
Binnen/Buiten	Ja/Ja
Bindmiddel	Acrylsiloxaan
Verdunning % in volume toepassing rol	Max 1:1
Verdunning % in volume toepassing borstel	Max 1:1
Verdunning % in volume toepassing spuiten	Max 1:1

## TOEPASSING

**VERDUNNING** Met water

**TOEPASSINGS-GEREEDSCHAP** Rol of borstel

ONDERGROND	Vorbereiding ondergrond	TOEPASSING
<b>Nieuwe ondergronden</b>	Borstel het oppervlak grondig om alle sporen van vuil, losse onderdelen en eventuele uitbloeiingen te verwijderen. Stof het oppervlak af, controleer of de ondergrond perfect droog is en ga verder met het aanbrengen van een laag ANCORALL PRIMER	ANCORALL PRIMER verdunnen tot max. 1: 1 met water volgens de absorptie van de ondergrond en klimatologische omstandigheden. Breng een laag product aan met een rol, borstel of sprayer totdat de ondergrond volledig is geïmpregneerd. Wacht minimaal 24 uur voordat u de afwerkingsproducten aanbrengt. Gereedschap direct na gebruik met water wassen
<b>Geschilderde ondergronden</b>	Verwijder oude verven of synthetische coatings volledig en spoel het oppervlak grondig. Regel eventuele onvolkomenheden met cementmortel en laat de behandelde delen rijpen. Controleer of de muur perfect droog is en breng vervolgens een laag product aan	

**REINIGEN GEREEDSCHAP** Met water

**WAARSCHUWINGEN** ▪ Om een optimaal resultaat te verkrijgen en de juiste verdeling van het product over het behandelde oppervlak te controleren, wordt aangeraden om een kleine hoeveelheid muurverf toe te voegen aan ANCORALL PRIMER, dat kleurloos is. Op deze manier vermijdt je dat bepaalde zones niet behandeld worden.

- Niet aanbrengen op ondergronden die zijn blootgesteld aan direct zonlicht of harde wind.
- Niet aanbrengen bij temperaturen onder + 5 ° C of boven + 35 ° C.
- Bewaar het product in de originele verpakking, goed gesloten en beschermd tegen vorst bij temperaturen tussen + 5 ° C en + 30 ° C.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Bescherm uw ogen tijdens gebruik en in geval van contact met veel water wassen en raadpleeg uw arts.
- De veiligheidsinformatie voor de gebruiker staat in het veiligheidsinformatieblad.
- Lege containers of met lichte sporen van gedroogde productfilm moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale regelgeving.
- Neem bij het gebruik van het product de normale voorzorgsmaatregelen in acht, zoals het dragen van geschikte handschoenen en kleding.

WAARSCHUWINGEN. Alle hierin vermelde technische indicaties zijn het resultaat van onze beste ervaring, zijn indicatief en vormen geen garantie voor resultaten. De gegevens en methoden die op dit gegevensblad worden weergegeven, kunnen op elk moment worden gewijzigd op basis van wijzigingen in productietechnologieën. De toepassing van de producten vindt plaats buiten onze controlemogelijkheden en valt daarmee onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De technische dienst van de Cromology Italia-spa is beschikbaar voor gebruikers om aanvullende informatie te verstrekken aan de hier vermelde. DIT TECHNISCHE BLAD ANNULEERT EN VERVANGT ELKE VORIGE EDITIE.

**AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV GL**  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30