



Hechtingsprimers

TC AGGRAPPANTE



TC AGGRAPPANTE is een pasta, samengesteld uit een dispersie van vinylcopolymeren en carbonaatzand met een continue korrelverdeling van 0 tot 2 mm. Specifiek ontwikkeld voor het creëren van ruwe ondergronden, die geschikt zijn voor toepassing van pleisterlagen, uitvlaklagen of decoratieve afwerkpleisters.



RADONVRIJ



RESTAURATIE



DUURZAAM



CEMENTVRIJ



POLYVALENT



HOGE
HECHTING



SNEL



LICHT



OMKEERBAAR



EENVOUDIG



ECOLOGISCH
BOUWEN



OPPERVLAKTE
VERSTEVIGEND

KENMERKEN

TC AGGRAPPANTE is een hechtingsmiddel, voorverpakt in pastavorm, speciaal ontwikkeld als hechtlaag tussen de ondergrond en de erop toegepaste producten zoals pleisters, uitvlakmortels en decoratieve afwerkingen. Door zijn specifieke samenstelling verzekert TC AGRAPPANTE een perfecte hechting en een makkelijke manier om een ruwe hechtingsprimer aan te brengen op diverse ondergronden.

TOEPASSINGSGEBIED

TC AGGRAPPANTE hechtlaag voor creatie van ruwe ondergronden voor een optimale hechting tussen de bestaande ondergrond en de nog aan te brengen producten. Voor toepassing op alle gesloten en weinig absorberende ondergronden, zoals betonblokken, beton, geëxpandeerde klei (argex), cellenbeton, kalk- of cementgebaseerde ondergronden, gewapende betonstructuren, magnesiumoxideplaten, hout, OSB, MDF,...

TOEPASSING

TC AGGRAPPANTE wordt makkelijk met de hand aangebracht, met een rol of blokkwast, rechtstreeks op de ondergrond. Het product is gebruiksklaar, maar mag tot max 20% (1 liter per 5kg emmer) in gewicht verdund worden met water indien gewenst. Goed oproeren vooraleer te gebruiken. Wacht 24 uur alvorens een volgende laag pleister, afwerkpleister of decoratieve afwerklaag aan te brengen om een perfecte grip en hechting op het oppervlak van de **TC AGGRAPPANTE** te garanderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCTTYPE: Hechtingsprimer

KORRELCURVE: 0 - 2 mm

SCHIJNBARE DICHTHEID: 1.420 kg/m³

HECHTSTERKTE: > 0,5 N/mm²

VOC LIMIET 2010 (cat.A/a) 30 g/l: Max VOC 10 g/l

VERDUNNING MET WATER: maximum 1L per verpakking

VERBRUIK: +/- 0,2 kg/m²

VERPAKKING: 5 kg emmer

OPSLAG: 12 maand in originele verpakking op een droge, frisse plaats

APPLICATIETEMPERATUUR: van +5°C tot +32° C

REACH CLASSIFICATIE: Zie MSDS

WAARSCHUWINGEN

- Product voor professioneel gebruik
- Het product niet wijzigen.
- Product bewaren op een droge plaats in gesloten originele verpakking.
- Veiligheidsblad raadplegen alvorens het product te gebruiken.
- De weergegeven technische en product data werden met de grootste zorg samengesteld. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten.
- Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
- Raadpleeg de technische dienst voor bijkomende inlichtingen
- Raadpleeg steeds de meest recente versie van de technische fiche op www.tcs-srl.it.